

- Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон.
- Высокоэффективная крышка из оргстекла с однородным световым потоком.
- Стандартно выпускается диаметром 50, 60, 90, 120, 150 и 180 см.
- Подходит для использования с подвеской.
- По желанию, корпус изделия может быть изготовлен в другом цвете.
- Подвеска из стального троса длиной 1,5 м в комплекте.
- Количество вешалок в упаковке может варьироваться в зависимости от размера изделия.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Размеры (АхВ) (мм)	Вес (кг)
BLZ90	WW-NW-CW	24V DC	105	7.875	900x150	7,3
BLZ90	WW-NW-CW	24V DC	150	11.250	900x150	7,3
BLZ120	WW-NW-CW	24V DC	150	11.250	1200x200	9,7
BLZ120	WW-NW-CW	24V DC	200	15.000	1200x200	9,7
BLZ150	WW-NW-CW	24V DC	250	18.750	1500x250	12,2
BLZ150	WW-NW-CW	24V DC	380	28.500	1500x250	12,2
BLZ180	WW-NW-CW	24V DC	300	22.500	1800x300	14,6
BLZ180	WW-NW-CW	24V DC	440	33.000	1800x300	14,6
BLZ90	RGB	24V DC	62	-	900x150	7,3
BLZ120	RGB	24V DC	87	-	1200x200	9,7
BLZ150	RGB	24V DC	145	-	1500x250	12,2
BLZ180	RGB	24V DC	175	-	1800x300	14,6

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

WW: Теплый белый	3000K	R: Красный	625nm
NW: Естественный белый	4000K	G: Зелёный	525nm
CW: Холодный белый	6500K	B: Синий	465nm
RGB		A: Амбра	590nm

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



01: Анодированный RAL9005

RAL9016

29: Грецкий орех

30: Темный орех


31: Дуб

32: Светлый орех



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . G





ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•			•	•	
R,G,B,A 	•			•	•	
RGB 	•					
RGBA/W 						
RGB DMX 						
WHITE DMX 						



Алгоритм Бизнес Центр, Россия.

Biz Scevahir ОТЕЛЬ, Стамбул.