



- Plastik enjeksiyon gövde
- Polikarbon armatür camı
- 3x1mm düz kablo

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg/ad)
CEP06-DMX	WW-NW-CW	24V DC	2	150	0,2
CEP06-DMX	RGB	24V DC	2	-	0,2

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
● RGB		● A: Amber	590nm

## G Gövde Rengi Seçenekleri



## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●			●	●	
R,G,B,A	●			●	●	
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX			●			
WHITE DMX			●			



Sipariş Kodu

P . W . C . G

