



Dual. Первоклассная конструкция промышленного светодиодного светильника в сегменте InterGrowLight.

- . использование - все типы теплиц, особенно актуален для овощеводства;
 - . монтаж - кровельное подвесное крепление при помощи троссов;
 - . спектр - обширный;
 - . уровни IP/IK - высокие;
 - . автоматизируется, легок в управлении.
- Идеален при межрядном досвечивании.
По спецзаказу возможно расширение опций со специальной конструкцией дизайна.

Электромеханические характеристики

- Двухстороннее распределение максимальной энергии света
- Монтажные кронштейны из нержавеющей стали
- Пружины подвески из нержавеющей стали
- Может устанавливаться непрерывно через дополнительную специальную часть кронштейна
- Высокоэффективный прозрачный PMMA-диффузор

P Варианты питания светодиодов

Артикул	Мощность	Энергия Света	КПД	Размеры (L)
LLHD.120	32-55W	154 $\mu\text{mol/s}$	2.6-3.1 $\mu\text{mol/J}$	1200mm
LLHD.240	64-110W	308 $\mu\text{mol/s}$	2.6-3.1 $\mu\text{mol/J}$	2400mm
LLHD.400	100-180W	512 $\mu\text{mol/s}$	2.6-3.1 $\mu\text{mol/J}$	4000mm
LLHD.450	120-200W	564 $\mu\text{mol/s}$	2.6-3.1 $\mu\text{mol/J}$	4500mm
LLHD.500	140-220W	616 $\mu\text{mol/s}$	2.6-3.1 $\mu\text{mol/J}$	5000mm

O Варианты линз



ОХВ:
без объектива

J Параметры соединения



02: IP Разъем

M Варианты монтажа



01:
Поверхностный
Кабельный лоток
Подвешной кронштейн



Система Артикулов

P . O . J . M

