



Fiberli Node2X, DMX512-Ethernet arabirim cihazıdır. Ağ üzerinden gelen Art-Net™ paketlerini uygun DMX512 verilerine dönüştürür. Gücünü ARM mimarili, yüksek hızlı işlemciden almaktadır. Stabil ve güvenilir bir çalışma sunar. Web yapılandırma ara yüzü vasıtasıyla IP adresi, port numaraları gibi ayarlar kolayca değiştirilebilir, mevcut durum görüntülenebilir. Yaygın olarak kullanılan Art-Net™ protokolünü destekleyen tüm kontrol yazılımları ile uyumludur.

- Art-Net™ giriş sinyali
- 2-PORT DMX512 çıkış sinyali
- XLR ve Klemens soket seçenekleri
- Yüksek hızlı ARM işlemci
- Web yapılandırma arayüzü
- Protokol ile uyumlu tüm yazılımlarla mükemmel uyum
- Ray, Duvar ve Rack montaj seçenekleri
- 100Mbit/s Ethernet hızı
- Hızlı açılış
- Çıkış portlarında kısa devre ve ESD koruması
- Data/Link durum bilgilendirme ışıkları
- Evrensel giriş voltaj aralığı (85~265VAC)
- Çalışır durumda giriş ve çıkışların ani sökülüp takılabilmesi (Hot Plug)
- Başlangıçta yeniden yapılandırma ihtiyacı olmaksızın tak kullan (Plug & Play)

Teknik Özellikler

Özellikler	Parametre	Açıklama			
		33600816	33600817	33600818	33600819
Elektriksel	Giriş Gerilimi	24VDC			
	Güç Giriş Soketi	2-Pin Geçmeli Klemens			
	Güç Tüketimi	2.4W			
Fonksiyonel	Data Giriş Sinyali	Art-Net™			
	Data Giriş Soketi	RJ45			
	Ethernet Hızı	10/100 MBit/s			
	Ethernet Özellikleri	Auto-Neg. , Auto-MDIX			
	Data Çıkış Sinyali	DMX512			
	Data Çıkış Soketi	XLR-3PIN	Klemens	Klemens	Klemens
	Data Çıkış Port Sayısı	2			
Fiziksel	Toplam DMX Kanal Sayısı	1024			
	Boyutlar (AxBxC)	135x104x44,5	135x87,8x44,5	170x87,8x44,5	466x87,8x44,5
	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 60°C			
	IP Sınıfı	IP20			

Product Options

Stok kodu	Stok adı	Bağlantı tipi	Montaj şekli
33600816	LED CONTROLLER NODE2X XLR 3-Pin Din-Rail 24VDC	XLR 3-PIN	Ray
33600817	LED CONTROLLER NODE2X Socket Din-Rail 24VDC	Socket 3-PIN	Ray
33600818	LED CONTROLLER NODE2X Socket Wall-Mount 24VDC	Socket 3-PIN	Duvar/Masaüstü
33600819	LED CONTROLLER NODE2X Socket Rack-Mount 24VDC	Socket 3-PIN	1U Rack