



- Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон.
- Высокоэффективная крышка из оргстекла с однородным световым потоком.
- Подходит для использования с подвеской.
- Стандартно выпускается в размерах 90, 120, 150 и 180 см.
- По желанию, корпус изделия может быть изготовлен в другом цвете.
- По желанию, изделие может быть изготовлено в других размерах.
- Подвеска из стального троса длиной 1,5 м в комплекте.
- Количество вешалок в упаковке может варьироваться в зависимости от размера изделия.

## P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Размеры (АхВ) (мм)	Вес (кг)
QDRd6060	WW-NW-CW	24V DC	48	3.600	600x600	5,1
QDRd6060	WW-NW-CW	24V DC	72	5.400	600x600	5,1
QDRd9090	WW-NW-CW	24V DC	68	5.100	900x900	8,2
QDRd9090	WW-NW-CW	24V DC	100	7.500	900x900	8,2
QDRd120120	WW-NW-CW	24V DC	105	7.875	1200x1200	10,5
QDRd120120	WW-NW-CW	24V DC	160	12.000	1200x1200	10,5
QDRd150150	WW-NW-CW	24V DC	135	10.125	1500x1500	12,5
QDRd150150	WW-NW-CW	24V DC	200	15.000	1500x1500	12,5
QDRd180180	WW-NW-CW	24V DC	163	12.225	1800x1800	15,5
QDRd180180	WW-NW-CW	24V DC	245	18.375	1800x1800	15,5

\*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

## C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Красный 625nm	● RGB
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Зелёный 525nm	● RGBW
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Синий 465nm	● RGBA
● A: Амбра 590nm		

\*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

## G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



01: Анодированный RAL9005 RAL9016 29:Грецкий орех 30: Темный орех 31: Дуб 32: Светлый орех

## ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●			●	●	
R,G,B,A	●			●	●	
RGB	●					
RGBA/W	●					
RGB DMX			●			
WHITE DMX			●			



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . G

