



- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt ve sıva üstü kullanıma uygun
- Standart olarak 90cm, 120cm, 150cm ve 180cm ölçülerinde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün farklı ölçülerde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (AxB) (mm)	Ağırlık (kg)
QDRd6060	WW-NW-CW	24V DC	48	3.600	600x600	5,1
QDRd6060	WW-NW-CW	24V DC	72	5.400	600x600	5,1
QDRd9090	WW-NW-CW	24V DC	68	5.100	900x900	8,2
QDRd9090	WW-NW-CW	24V DC	100	7.500	900x900	8,2
QDRd120120	WW-NW-CW	24V DC	105	7.875	1200x1200	10,5
QDRd120120	WW-NW-CW	24V DC	160	12.000	1200x1200	10,5
QDRd150150	WW-NW-CW	24V DC	135	10.125	1500x1500	12,5
QDRd150150	WW-NW-CW	24V DC	200	15.000	1500x1500	12,5
QDRd180180	WW-NW-CW	24V DC	163	12.225	1800x1800	15,5
QDRd180180	WW-NW-CW	24V DC	245	18.375	1800x1800	15,5

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● G: Yeşil 525nm	● B: Mavi 465nm	● A: Amber 590nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● B: Mavi 465nm	● A: Amber 590nm	● RGBW	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● A: Amber 590nm	● RGBW	● RGBW	● RGBW	● RGBW

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

01: Elokсалı RAL9005	RAL9016	29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe	32: Açık Ceviz
----------------------	---------	-----------	----------------	----------	----------------

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			



Sipariş Kodu

P . W . C . G

